iPhone 8 Plus 显示屏总成更换

断开显示屏总成的先决条件。

撰写者: Jeff Suovanen



æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2021-09-17 08:48:52 PM (MST)ã€‚

介绍

断开显示屏总成的先决条件。

工具：

- Spudger (1)
- Tri-point Y000 Screwdriver (1)
- Tweezers (1)

章节：

- iPhone 8 Plus Screen (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA



步骤 1 — 显示屏总成




- 使用撬棒的尖端或者手指甲来直接将插头从插座中撬出来断开大的低显示排线。

在重新连接类似这个按压连接插头时，先将一侧完全按压到位，然后再操作另一侧。 切勿在插头中间按压。 如果连接插头产生微小的错位，连接插头可能被折弯，造成永久的损伤。


步骤 2





- 断开另一个低显示排线插头，这个就在你前一步骤断开的插头的后面。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 3





- 移除两个将支架与前面板传感器组件固定的三点Y000螺丝
  - 1颗 1.0mm 螺丝
  - 1颗 1.2mm 螺丝


步骤 4




- 卸下覆盖前面板传感器组件连接器的支架。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 5





- 使用撬棒尖端或者支架来断开插座上的前面板传感器组件插头。

步骤 6



- 拆掉显示屏总成。

在重新组装时，如果您希望更换显示屏幕边角处的粘合剂请在此暂停。

按照本指南相反步骤来重新组装设备。

æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2021-09-17 08:48:52 PM (MST)ã€,