



Apple Watch Series 2 的屏幕开启指南

打开屏幕的先决条件会决定可不可以维修

撰写者: Tobias Isakeit



介绍

打开屏幕的先决条件会决定可不可以维修

工具:

- [iOpener](#) (1)
- [Curved Razor Blade](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

章节:

- [Apple Watch \(42 mm\) Adhesive Strips](#) (1)
- [Apple Watch \(38 mm\) Adhesive Strips](#) (1)

步骤 1 — 打开显示屏



- 准备 iOpener，并加热显示屏以软化粘合剂，将其固定到位。

步骤 2



⚠️ 始终保持手指完全远离刀。千万不要施加太大的压力，因为这可能会导致刀滑动并切割或损坏手表。

- 仅将刀片的细边插入间隙，然后朝您的方向倾斜刀片以加宽间隙，并将显示屏略微抬起。
- 将弯曲刀片的边缘放入显示器和外壳之间的薄间隙中。从显示屏的短边开始，最靠近圆形圈。

⚠️ 不要将刀插入 1/16 英寸（约 2 毫米）。

步骤 3



- 一旦使用刀片打开了小间隙，请移除刀片并将打开工具的较薄边缘插入间隙中。
- 在此插入翻译将开口工具推入间隙，用拇指作为支点，将显示屏再打开一点。

⚠ 现在不要试图完全分离显示屏。Force Touch 垫圈可能会粘在显示器或机身上，如果用力过猛，可能会被撕裂。

步骤 4



- 在显示屏下方插入一个开口拨片，小心地将Force Touch垫圈与显示屏分开。

⚠️ 确保您找对了位置。如果在抬起显示屏时把Force Touch垫片分离了，或者您将垫圈层分开，则还需要更换Force Touch垫圈本身。

- 在显示屏周围滑动拨片以分离Force Touch垫圈和显示屏之间的粘合剂。

⚠️ 不要将开口拨片插入深度超过1/16英寸 (~2 mm)。

步骤 5



⚠️ 为避免损坏显示屏电缆，请勿完全打开显示屏。

- 将显示屏打开约45°角，然后用镊子剥去显示屏和Force Touch垫圈之间的粘合剂。

- 将粘合剂穿过显示器电缆的周围和后面，使其完全脱落，然后向下按压垫圈以重新粘附到盒子上。

☑️ 如果Force Touch垫圈本身松动且不会向下弯曲，则应更换垫圈下方和垫圈与显示屏之间的粘合剂。

按照本指南的相反步骤来重新组装您的设备。