华为 P30 Pro 后玻璃盖更换

如何更换华为 P30 Pro 后玻璃盖。

撰写者: Dominik Schnabelrauch



æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2021-02-06 02:39:22 PM (MST)ã€‚

介绍

使用本指南更换损坏的华为P30 Pro后玻璃。

打开华为P30 Pro将``损坏设备上的防水密封"。如果你不更换粘性密封圈，则手机将正常运行，但会失去防水功能。

重新组装设备时，你需要使用“更换粘合剂”重新连接组件。

工具：

- Suction Handle (1)
- iOpener (1)
- iFixit Opening Picks set of 6 (1)

章节：

- Tesa 61395 Tape (1)


© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 1 — 后玻璃盖



- 在你开始之前，关掉手机。
- 使用 iOpener 软化后玻璃盖下方的粘合剂。使用 iOpener 至少两分钟。在后盖移除期间，你可能需要多次重复此步骤。

步骤 2







- 将吸柄固定在后盖的底部，并尽可能靠近边缘。

ⓘ 如果手机的后玻璃破裂，则吸柄可能不会粘住。



- 尝试用牢固的胶带将其提起，或者将吸盘手柄粘在适当的位置并使其固化，以便继续进行操作。
- 用吸力提手提起后盖，在后盖和框架之间留出一个小缝隙。将三角撬片插入间隙中。

ⓘ 如果遇到问题，请施加更多热量以进一步软化粘合剂。请按照iOpener说明进行操作，以免过热。

- 将三角撬片滑动到右下角。

æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäº Ž 2021-02-06 02:39:22 PM (MST)ã€,

步骤 3

- 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角以切割胶粘剂。
- 将三角撬片留在原处，以防止粘合剂重新密封。

步骤 4





- 在左下角插入第三个空位。

⚠ 在接下来的几个步骤中，切开后置摄像头时，请确保仅使用三角撬片的尖端，以免弄脏镜头或损坏摄像头。

- 从手机底部的左下角滑动三角撬片的尖端以切掉粘合剂。
- 将三角撬片留在左上角，以防止胶粘剂重新密封。

æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2021-02-06 02:39:22 PM (MST)ã€,

步骤 5





- 如果粘合剂变得难以切割，则很可能会冷却下来。
- 使用你的iOpener重新加热。在封底的左上角下方插入第四个三角撬片。
- 沿着手机的顶部边缘滑动三角撬片以切掉粘合剂。
- 将三角撬片留在右上角，以防止胶粘剂重新密封。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 6






- 在手机的右上角插入第五个三角撬片。
- 沿右侧滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 7





- 提起并卸下后盖。
- 在安装新的粘合剂并重新组装之前，请从手机上清除所有残留的粘合剂，然后用异丙醇和无绒布清洁粘合区域。

在重新组装期间，这是打开手机电源并密封所有功能之前测试其所有功能的好方法。在继续工作之前，请确保完全关闭手机电源。

用预先切割的胶带或双面胶带固定新的后盖。安装后玻璃板后，施加压力几分钟以帮助粘合剂形成良好的粘结，例如将其放在一堆沉重的书本下。

要重新组装设备，请按照相反的顺序进行操作。用异丙醇（> 90%）清洁相关区域后，如有必要，请应用新的粘合剂。

将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证的回收商。

维修没有按计划进行吗？请查看我们的论坛以获取故障排除帮助。

© iFixit — CC BY-NC-SA