



撰写者: Adriana Zwink



介绍

使用本指南更换三星 Galaxy A50 的后盖。

重新组装设备时，你需要更换粘合剂才能重新装上后盖。

工具:

- [iOpener](#) (1)
 - [Suction Handle](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
-

步骤 1 — 后盖



- 首先关闭手机。
 - 加热 iOpener 并将其涂在后盖上以软化粘合剂。
- ❗ 三星 Galaxy A50 的粘合剂非常牢固。如果你无法使用 iOpener 打开设备，也可以使用吹风机，热风枪或加热板。注意不要使手机过热-AMOLED 显示屏和内置电池都容易受到热损坏。

步骤 2



- 在手机底部靠近 USB-C 端口的位置插入一个三角撬片。
- ❗ 如果你的开口撬片无法在后盖和中框之间移动，则可以使用吸力手柄或牢固的胶带拉起后盖以留出缝隙。
- 将打开挡片滑动到左下角。

- 插入第二个三角撬片，并将其从底部滑至左上角以切割胶粘剂。
- ❗ 如果遇到问题，请施加更多热量以进一步软化粘合剂。请按照iOpener说明进行操作，以免过热。
- 将三角撬片留在原处，以防止粘合剂重新密封。

The image consists of three sequential panels showing a person's fingers using a blue plastic tool to peel off a blue protective film from the back of a blue Samsung smartphone. The film is being removed from the bottom edge, revealing the camera lens and the Samsung logo.

- 在封底的左上角下方插入第三个三角撬片。
- 沿手机顶部边缘滑动三角撬片。
- 将三角撬片留在右上角，以防止胶粘剂重新密封。

步骤 5



- 在封底的右上角下方插入第四个三角撬片。
- 沿手机侧面将三角撬片的尖端滑动到右下角以切割胶粘剂。
- 将三角撬片留在右下角，以防止胶粘剂重新密封。

步骤 6



- 卸下后盖。
- ✦ 安装后盖后，请在电话上持续施加稳定的压力几分钟，以帮助胶粘剂形成良好的粘合——一堆厚重的书本效果很好。

要重新组装设备，请按照逆序进行操作。

用异丙醇 (> 90%) 清洁相关区域后，如有必要，请应用新的粘合剂。用预先切割的胶带或双面胶带固定新的后盖。