



一加 Nord 后玻璃更换

一加 Nord 后玻璃更换

撰写者: Adriana Zwink



介绍

使用本指南更换一加 Nord 上损坏的后玻璃。

重新组装设备时，您需要更换粘合剂来重新连接组件。

工具:

- [iOpener](#) (1)
 - [Suction Handle](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
-

步骤 1 — 软化后玻璃胶



- 关闭手机。
- 加热iOpener，以软化后玻璃下方的粘合剂。应用iOpener至少两分钟。你可能要在拆卸后玻璃期间重复几次此步骤。
- ⓘ 也可以使用吹风机，热风枪或加热板，但请注意不要使手机过热——AMOLED显示屏和内置电池都容易受到热损坏。

步骤 2 — 形成一个空隙



- 将吸盘套在手机背面，并尽可能靠近右边缘的中心。
- 拉动吸盘，在后玻璃板和框架之间形成一个间隙。
- 在间隙中插入一个三角撬片。

步骤 3 — 切开粘合剂



- 沿边缘将三角撬片滑动到右下角。
 - 将三角撬片留在原处，以防止胶粘剂重新密封。
- ⓘ 插入三角撬片后，请随时取下吸盘或继续使用吸盘，以在此过程中获得更好的抓握力。

步骤 4



- 在右下角的下方插入第二个三角撬片。
 - 沿边缘将打开挡片滑动到右上角。
- i** 如果你在切割时遇到问题，可以再次使用iOpener来软化粘合剂。
- 将三角撬片留在原处，以防止胶粘剂重新密封。

步骤 5



- 在封底的右上角下方插入第三个三角撬片。
- 沿手机边缘将三角撬片的尖端滑动到左上角，以切割胶粘剂。
- 将三角撬片留在左上角，以防止胶粘剂重新密封。

步骤 6



- 在左上角下方插入第四个空位。
- 沿边缘将三角撬片滑动到左下角以切割胶粘剂。
- 将三角撬片留在原处，以防止胶粘剂重新密封。

步骤 7



- 在左下角下方插入第五个空位。
- 沿着边缘将其滑动到右下角以切割剩余的粘合剂。

步骤 8 — 移除后盖



- 卸下后盖。
- ★ 安装后盖后，请在手机上施加稳定的压力几分钟，以帮助胶粘剂形成良好的粘合——一堆厚重的书本效果很好。

使用预先切割的胶带或双面胶带固定新的后盖。

要重新组装设备，请按照逆序进行操作。用异丙醇 (> 90%) 清洁相关区域后，如有必要，请应用新的粘合剂。

维修没有按计划进行吗？尝试一些[基本故障排除后的故障排除](#)，或向我们的[论坛](#)寻求帮助。