
三星 Galaxy Note10 Plus 5G 后盖更换

使用本指南更换三星 Galaxy Note10+ 5G 的后盖。...

撰写者: Arthur Shi



介绍

使用本指南更换三星 Galaxy Note10+ 5G 的后盖。

本指南使用为非 5G Note10+ 编写的步骤。本指南中的某些图像可能会显示轻微的不连续性。它们不应该影响整个指南程序。

工具:

iOpener (1)
iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
Suction Handle (1)

章节:

Galaxy Note10+ Rear Cover Adhesive (1)

步骤 1 — 加热背板盖



⚠ 开始拆卸前，请完全关闭手机电源。

- 准备一个iOpener并将其应用到后面板盖的左边缘一分钟。

ⓘ 也可以使用吹风机，热风枪或加热板，但请注意不要使手机过热-显示屏和内置电池都容易受到热损坏。

步骤 2 — 插入开启工具





- 在后面板盖的加热边缘上应用吸盘，并尽可能靠近边缘。

ⓘ 如果后玻璃破裂严重，用透明的包装胶带覆盖它可能会使吸盘粘附。或者，可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其他所有方法均失败，则可以将吸盘粘在破碎的面板上。

- 用强大的稳定力向上拉动吸盘，以在后面板盖和框架之间形成一个间隙。

ⓘ 根据你手机的机龄，这可能很困难。如果遇到问题，请对边缘加热更多，然后重试。

- 将三角撬片的尖端插入间隙中。

步骤 3 — 开始划开粘合剂






- 沿左边缘朝左下角滑动三角撬片以切开胶粘剂。

⚠ 请勿将撬片插入手机的中间，否则有损坏内部组件的风险。

- 将三角撬片插入左下角，以防止胶粘剂重新密封。

步骤 4 — 在周围滑动







- 对手机的其余三个侧面重复前面的加热和切割步骤。
- 继续进行下一步操作时，请在每侧留一个三角撬片，以防止粘合剂重新密封。

ⓘ 完成手机的所有侧面后，后面板盖将开始与手机分离。

步骤 5 — 揭起来背板盖

- 垂直向上提起后面板以将其卸下。

📌 按照本指南重新安装后盖并更换粘合剂。

ⓘ 在安装新粘合剂和重新密封设备之前，请务必打开设备并测试你的维修情况。

📌 如果你使用 Tesa 胶带重新连接组件，请遵循本指南。

将你的新更换零件与原始零件进行比较。在安装新部件之前，你可能需要转移剩余的部件或去除新部件的背胶。

要重新组装你的设备，请按逆序按照这些说明进行操作。

将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商。

维修没有按计划进行？尝试一些基本故障排除，或向我们的[链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Sa...|论坛]寻求帮助.