



MacBook 一体机身 A1342 电池更换

撰写者: Walter Galan



介绍

不要给Apple换电池，自己动手来做！



工具：

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)



章节：

- [MacBook Unibody \(Model No. A1342 Late 2009 Mid 2010\) Replacement Battery](#) (1)

步骤 1 — 底壳



- 移除8颗4mm将底壳与MacBook相固定的八颗十字螺丝。

步骤 2



⚠ 下壳由橡胶涂层的铝构成。在拆卸过程中不要过度弯曲铝壳，因为任何永久变形会导致重新组装后的公差问题。

- 从散热口附近处稍微提起。
- 继续在下方和上方之间使用你的手指，直到顶壳从卡扣中弹出。
- i** 这三个的位置显示在第三张图片中。

步骤 3 — 电池



- 用扁平撬棒把电视与主板的连接线断开。
- ⓘ 用你的指甲翘起接口的两端可能更简单。

步骤 4



- 移除两个用来把电池固定在顶板的5 mm Y型螺丝

步骤 5



- 用尖头撬棒小心地掀开警示标签，漏出一个隐藏的三角螺丝。
- 移除这个把电池固定在顶板的5mm Y型螺丝。

步骤 6



- 移除位于电池边缘的三颗3.1mm十字螺丝。
- ✦ 在重新组装电池时，请务必先安装这三个螺钉，然后再拧紧Y型螺丝。

步骤 7



- 使用电池上的塑料拉手将电池从顶壳上移走。
- 在你使用的电池之前先 [校准](#) 它：
- 将其充电至100%，并继续充电至少2小时。拔下电源并正常使用以排空电池。当您看到低电量警告时，请保存您的工作，并保持笔记本电脑一直打开，直到它因电池电量不足而进入睡眠状态。等待至少5个小时，然后不间断地将笔记本电脑充电至100%。
- 在你安装好你的新电池之后，如果你注意到任何不寻常的举动或是问题，你可能需要[重置你MacBook Pro的SMC](#)。

用相反的步骤重新组装的你设备。