



用反向钳拆开iPhone 6机身的步骤

本步骤为显示屏组件拆解的前提。

撰写者: Walter Galan



介绍

本步骤为显示屏组件拆解的前提。

 工具:

Anti-Clamp (1)

步骤 1 — 使用反向钳的流程



- ① 接下来的三个步骤会用到反向钳，我们设计的一个让分离屏幕更方便的工具。如果你没有反向钳，跳过下面的3个步骤来寻找其他的方法。
- ① 完整的反向钳的使用指导，[请参阅此说明](#)。
 - 将蓝色的手柄朝铰链的方向拉，以解除反向钳的分离模式。
 - 将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
 - 将两个吸盘放到Home键上方的屏幕——一个在前，一个在后（屏幕朝向自己的地方为前）。
 - 将上方吸盘向下压以施加吸力到目标位置。
- ① 如果发现反向钳压在设备上的表面太滑或者不稳，可使用[胶带](#)来创造一个抓力更强的表面。

步骤 2



- 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
 - 顺时针旋转手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
 - ① 确保吸盘彼此保持对齐。如果它们开始滑出不对齐，请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
 - 当防夹产生足够大的间隙时，在屏幕下方插入三角撬片。
 - ① 如果反向钳无法形成足够的间隙，请将手柄旋转四分之一圈。
- ⚠ 不要一次旋转超过半圈，然后每两次之间要等一分钟。让反向钳和时间帮你完成剩下的工作。**
- 跳过接下来的三个流程。

请按照逆序重新组装您的设备。