



Remplazo del Borde Frontal de la Pantalla en un MacBook Unibody Modelo A1342

Esta es una guía interna pre-requisito.

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Esta es una guía interna pre-requisito.



HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — Borde Frontal de la Pantalla



- Inserta el lado plano de un spudger entre la tira de goma delgada rodeando el borde frontal de la pantalla y el borde trasero de la pantalla.

⚠ No trates de insertar un spudger entre la tira de goma delgada y la cara de plástico del borde frontal de la pantalla.

- Usa el lado plano de tu spudger para cuidadosamente levantar el borde frontal de la pantalla lejos del adhesivo asegurándolo a el borde trasero de la pantalla.

⚠ No hagas palanca en contra del panel LCD de cristal. También, no dobles excesivamente el plástico porque se puede deformar permanentemente.

- Continúa haciendo palanca hasta que el borde frontal de la pantalla sea libre alrededor del lado derecho y detrás de la bisagra derecha.

Paso 2



- Usa el lado plano de un spudger para levantar el borde frontal de la pantalla del borde superior del ensamble de la pantalla.
 - ⓘ Puede ser de ayuda insertar y doblar el lado plano de un spudger para agrandar el espacio entre el borde frontal y posterior mientras trabajas al rededor del borde de la pantalla.
 - Continúa separando hasta que el borde superior del borde frontal de la pantalla es libre del ensamble de la pantalla.
- ⚠ Ten cuidado al hacer palanca cerca de la placa de la cámara iSight, debido a que los circuitos están expuestos y es delicada.

Paso 3



- Usa tu spudger para levantar el lado izquierdo del borde frontal de la pantalla lejos del ensamble de la pantalla.
- Cuidadosamente levanta el área detrás de la bisagra izquierda.
- ☑ Durante el re-ensamblaje, asegúrate de que las pequeñas clavijas de plástico del borde frontal de la pantalla coincidan con los orificios del borde de la pantalla posterior (que se muestran en rojo). Si no lo haces, evitarás que el borde frontal de la pantalla quede plano contra el borde posterior.

Paso 4



- Lentamente avanza al borde inferior del borde frontal de la pantalla hasta que este sea libre del ensamble de la pantalla.

⚠ Haz palanca lo más lejos posible del LCD, debido a que se extiende debajo del borde del bisel frontal de la pantalla.

- Cuando llegues a la mitad, haz palanca desde el otro lado del borde inferior del borde frontal de la pantalla para facilitar el proceso.

Paso 5



- Remueve el borde frontal de la pantalla del ensamble de la pantalla.
- ⓘ Para ayudar a que el adhesivo no pierda su pegajosidad, no toques excesivamente el adhesivo y asegura de mantenerlo limpio hasta que estés listo para la instalación.

Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.