
三星 盖乐世 Note 3 中框更换

打开后盖以进入手机的遮盖部分，如相机和耳机插孔。

撰写者: Brittany Gail



æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2021-02-06 06:12:52 AM (MST)ã€,

介绍

本指南将展示如何取下中框来接触到手机的深处。

工具：

- iFixit Opening Tools (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)

章节：

- Galaxy Note 3 Midframe (Verizon) (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 1 — 移走后壳



- 将塑料开口工具插入后壳和手机之间的间隙中。
- 扭转塑料开放工具。

步骤 2 — 从手机上取下后壳






- 沿后壳边缘滑动塑料开口工具。
- 轻轻地从手机上提起后壳。

æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2021-02-06 06:12:52 AM (MST)ã€,

步骤 3 — 电池





- 将塑料开口工具插入电池和手机之间的小间隙中。
- 将电池从电池槽中取出。


步骤 4 — S Pen



- 将指甲放入手写笔的凹槽中。
- 将手写笔从手机中拉出。


© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 5 — 拧下后壳



- 从后壳上取下12颗 4mm 十字 #00 螺丝。

步骤 6 — 移走后壳



- 将塑料开放工具插入手写笔放置架。
- 提起塑料开口工具，使中间框架与底座分离。

按照本指南相反步骤来重新组装设备。

© iFixit — CC BY-NC-SA