



撰写者: Andrew Bookholt



介绍

使用本指南来更换您的PlayStation 3 Slim上的SATA硬盘。



工具：

- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



章节：

- [500 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [500 GB 7200 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [750 GB 7200 RPM Seagate SATA Hard Drive \(New\)](#) (1)
- [320 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [1 TB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [250 GB SSD](#) (1)
- [500 GB SSD](#) (1)
- [Sony PlayStation 3 Slim Hard Drive Tray](#) (1)

步骤 1 — 硬盘



- 把PS3翻过来放在背面。
- 使用金属撬棒的平坦边缘弹出PS3前面附近的底盖上的小型检修门。
- 取下检修门下隐藏的蓝色十字螺丝。

步骤 2



- 将硬盘托架盖滑向下壳的右侧，然后将其从前端边缘拉出以将其从PS3中取出。

步骤 3



- 使用附带的金属把柄，将硬盘从托架中拉出。

步骤 4 — 硬盘



- 卸下将硬盘固定到托盘上的四颗4.3毫米的十字螺丝。

步骤 5



- 从托盘中取出硬盘。

要重新组装您的设备，请按照相反的顺序完成这些步骤。