三星Galaxy Note 4屏幕组件的更换

更换三星Galaxy Note 4的屏幕组件。

撰写者: Sophia



æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäº Ž 2020-11-30 11:04:31 PM (MST)ã€,

介绍

使用这份指南来更换你的三星Galaxy Note 4的屏幕组件。

[video: https://www.youtube.com/watch?v=U59bW2xa5nY]

工具：


- Heat Gun (1)
- iFixit Opening Tools (1)
- Spudger (1)
- iFixit Opening Picks set of 6 (1)

章节：

- Galaxy Note 4 Screen (1)
- Galaxy Note 4 Display Adhesive (1)
- NuGlas Tempered Glass Screen Protector for Galaxy Note 4 (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 1 — 屏幕组件



- 注意：建议取出电池，S Pen，SD卡和SIM卡（如果您的手机使用SIM卡的话）。
- 从加热屏幕的边缘开始。 Galaxy Note 4上的胶粘剂比新一代的胶粘剂更薄，更容易软化，只需用很少的热量和一点撬动。

步骤 2



- 用撬棒工具慢慢沿着屏幕边缘划开。
- 要非常小心地绕着设备的顶部和侧面靠近手机底部的粘合胶。 Galaxy Note 4的触摸感应板挡在那里，你的撬棒很容易切断它们。


© iFixit — CC BY-NC-SA


步骤 3




- 将Jimmy撬刀插入液晶显示屏下方来划开中间的粘合剂。粘合剂很牢固，所以在分离前确保插到铜绝缘层的下面。

步骤 4








- 注意事项1：粘合剂在图中红线区域。
- 注意事项2：如果从右侧插入撬片，请确保工具插入长度在2.2cm以内，避免损坏Home键。
- 注意事项3：如果从左侧插入撬片，由于相同的原因，请确保插入长度在4.4cm以内。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 5






- 注意事项4：注意液晶屏弯曲部分。当您划开粘合剂时，请单独留下顶部粘合剂，以免损坏柔性线缆。但如果屏幕已经坏了，你就不必担心这么多了。

⚠ 请注意底部的虚拟按键。

⚠ 如果安装新液晶显示屏时红线区域中的粘合剂不再粘和，可以选择使用3M双面胶带。它可以紧固地粘和新屏幕与LCD屏幕贴纸。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 6



- 翘起S Pen触摸传感器连接器和液晶显示屏屏连接器。

步骤 7



- 最后把液晶显示屏和设备外框分离。

要重新组装您的设备，请倒序执行这些步骤。

æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2020-11-30 11:04:31 PM (MST)ã€‚