



iPad Mini 2 Wi-Fi 电池更换

使用这个指南来移出并更换你的iPad Mini 2 Wi-Fi 中的电池。

撰写者: Sam Goldheart



介绍

使用这个指南来移出并更换你的iPad Mini 2 Wi-Fi 中的电池。

工具:

- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\) \(1\)](#)
- [iOpener \(1\)](#)
- [Phillips #00 Screwdriver \(1\)](#)
- [Plastic Cards \(1\)](#)
- [Spudger \(1\)](#)
- [Tweezers \(1\)](#)

章节:

- [iPad mini 2 Battery \(1\)](#)
- [iPad mini & mini 2 Adhesive Strips \(1\)](#)

步骤 1 — 加热iOpener



i 在操作前我们推荐你清空微波炉，在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。

- 将iOpener放在微波炉中央。

! 对于旋转式微波炉：确保盘子可以自由旋转。如果转盘卡住了，iOpener可能会过热并燃烧

步骤 2



- 加热iOpener三十秒
- 在整个维修过程中，如果iOpener 冷却了，在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。

! 注意在维修过程中不要过度加热 iOpener，过热可能会导致iOpener爆炸。

! 如果iOpener过热膨胀，千万不要触碰iOpener。

! 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰，请等待冷却后再使用，加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟

步骤 3



- 把iOpener从微波炉中拿出来，捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。

⚠ iOpener会非常烫，所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。

步骤 4 — 加热iOpener的替代方案



ⓘ 如果你没有微波炉，请按照此步骤在沸水中加热iOpener。

- 在锅或平底锅里装足够的水来完全淹没iOpener。
- 把水加热到沸腾。关火。
- 将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
- 用钳子从热水中提取加热的iOpener。
- 用毛巾彻底擦干iOpener。

⚠ iOpener会很烫，所以拿取时请小心的从iOpener的边边拿

- 你的iOpener已准备好使用！如果你需要重新加热iOpener，请将水加热到沸点，关火，并将iOpener放入水中2-3分钟。

步骤 5 — 液晶显示板



- 如果你的屏幕已经损坏，那么请效益以防止其进一步损坏或者因触摸而导致身体受伤。
- 在iPad显示屏上重叠贴上透明胶带直到iPad的整块显示屏都被覆盖。
- 最好尽你的最大努力来完成指南。但是，一旦玻璃已经损坏，它就会随着您的使用而继续损坏，所以你可能需要使用金属撬具来讲玻璃取出。

⚠ 请佩戴护目镜来保护您的眼睛并且小心以防损坏LCD屏幕。

步骤 6



- 抓住iOpener的标签，把它放在iPad的home 键左侧
- 放置五分钟来让它使玻璃下的粘合剂软化

步骤 7



- 小心地将吸盘放在已经加热的一侧。
- 确保吸盘已经在屏幕上吸紧
- 一边用一只手握住iPad，一边将吸盘向上轻轻拉以此将前面板玻璃与后面板轻轻地分开。

⚠ 注意，只将玻璃抬起足够放入拆屏工具的空间（抬起过多将会是你置身于使玻璃破碎的险境中）。

步骤 8



- 在使用吸盘抬起玻璃时，沿着iPad玻璃与机体之间的缝隙滑动拆屏工具。
- ⚠ 不要将工具插入得比屏幕黑色边框更深。插入太深可能会导致LCD屏幕的损坏。
- 将吸盘从密封状态中释放并从显示组件上取下吸盘。

步骤 9



- 重新加热并在此运用iOpener
- ⚠ 注意不要在维修过程中过度加热iOpener。总是在重新加热之前等待至少十分钟。
- 把它放在iPad左边框上几分钟以重新加热iPad的左边框。

步骤 10



- 沿着第一个撬片的开的口处插入另外一个翘片同时向下滑动到iPad的角落处，让撬片分离粘合剂。

⚠ 在接下来的步骤中，如果您在玻璃面板下滑动时遇到很大的阻力，请停下来，重新加热难以开启部分的面板，再重新滑动撬片来分离粘合剂。暴力撬开面板会导致玻璃破裂。

步骤 11



- 继续沿着下方继续滑动来将粘合剂分离。
- 如果撬片卡住了，请沿着iPad的侧面滚动撬片，然后再继续进行分离工作。

步骤 12



- 将第一个插入iPad的撬片向上滑动到iPad的左上角
- 撬片可能会出现图片上的情况，请不要慌张。只需将撬片拉出一点点来继续进行维修工作。但要避免这种情况，因为粘合剂可能会粘附在LCD显示屏上变得难以清理。

步骤 13



- 重新加热iOpener 并将其放置在iPad顶部边缘位置，前置摄像头之上。
- ⚠️ 小心，请勿在维修过程中过度加热iOpener。在重新加热iOpener之前请至少等待10分钟。
- ℹ️ 如果您有可以弯折的iOpener，您可以弯折其使其同时加热左上角边缘位置。

步骤 14



- 在左上角滑动撬片，来分离粘合剂。

步骤 15



- 滑动撬片直到快接近前置摄像头位置时停下

ℹ️ 第三张图片展示了iPad前置摄像头的位置。

⚠️ 避免使用撬片直接滑过前置摄像头，这样做可能会污损到摄像头。接下来的步骤将会详细说明如何避免损伤前置摄像头。

步骤 16



- 轻轻拉出些许撬片，并沿着前置摄像头顶部位位置慢慢的滑动。

步骤 17



- 将刚才那片撬片稍微滑过前置摄像头然后放在原位不动。
- 拿起另外一个撬片，插入摄像头的左侧，重新滑过刚才撬片滑过的路径，来完全分离残留的粘合剂。
- 将第二块撬片就放在转角那里，防止粘合剂冷却后重新粘和上。

步骤 18




- 将第一块撬片稍微深入iPad之中，从摄像头处滑动到右上角。

步骤 19



- 将撬片放在原位，以防粘合剂再次粘连。
- 重新加热iOpener将其放在有锁定和音量按钮一侧。

步骤 20



- 滑动右上角的撬片，来完全分离右上角的玻璃。
- i** 将这个撬片就放在这，防止粘合剂重新粘连。重新拿一个撬片来进行下一步。

步骤 21



- 在右侧插入一个新的撬片来分离右上角和中间的粘合剂。

步骤 22



- 一直将撬片滑到iPad的右下角处，来分离粘合剂。

步骤 23



- 就把撬片放在停下的位置，然后重新加热iOpener。
⚠️ 切记，切勿过度加热iOpener，每次加热不能超过10分钟。
- 将加热过的iOpener放置在Home键一端，放置几分钟来软化下面的粘合剂。

步骤 24



- 滑动左下边的撬片来分边角处的离粘合剂。
 - 滑动到左下角时停止滑动。然后放置在此。
- i** 在下面板下面有很多东西需要规避，请仔细研究第三张图像：
- 天线
 - Home键
 - 排线
- 接下来的步骤将会指导您如何避免伤害这些部件。只加热和撬动指南所指示的部位。

步骤 25



① 将上一步的原撬片放置在原位，以防粘合剂重新粘合。

- 拿一片新的撬片，轻轻地从左天线处滑动到home键前。

⚠ 只能从iPad外边缘向内滑动 请勿按照相反方向滑动 这样可能会损坏天线。

① 如果您需要再次滑动来清理粘合剂，请取出撬片然后从外边缘重新插入再向内滑动。

- 将撬片放置不动。

步骤 26



- 拿一片新的撬片来从刚才那片撬片右边Home键下方继续滑动。

⚠ 在距离右侧边缘约一英寸的位置前停下，以避免切割到排线。

- 将撬片深入，再往回滑动至Home键处。


⚠ 再次，请确保只有当撬片完全插入iPad时，才能向iPad的中心滑动；否则可能会损坏玻璃面板下方的天线。

步骤 27



- 将重新加热过后的iOpener放置在iPad顶部。

步骤 28




⚠ 小心操作这一步，花点时间保证粘合剂是热和软的，同时确保您的撬片已经分离开了该分离的粘合剂。不要怕返工和重新加热。

- 在iPadHome键相对的顶部您应该在每个角落里插了撬片。扭动撬片，轻轻地提起玻璃面板，分离最后残留的粘合剂。


⚠ 如果在打开过程中遇到很大的阻力，请立即停止扭动撬片。将撬片放置原位，重新加热iOpener，将其放置在难以开启的位置，然后插入撬片来重新分离一遍粘合剂。

步骤 29



- 慢慢地轻轻地提起玻璃面板，以便沿着下边缘进一步分离粘合剂。

步骤 30



- 一旦所有的粘合剂被分离了，玻璃面板就可以像翻书一样将其放置在您的工作台上。

步骤 31



i 前置摄像头的保护壳可能会粘在前面板上；将保护壳从面板上取下，并放回相机上以保护相机模组。

- 从保护壳一角晃动其，让其从前面板上的粘合剂上分离下来。
- 将前置摄像机外壳放回后壳中的凹槽。

步骤 32



- 移除固定LCD面板的Phillips #00 螺丝
 - 3颗3.3 mm 螺丝
 - 4颗4.5 mm 螺丝

ⓘ 如果有胶带覆盖在螺丝上，那就用镊子将其剥下。

步骤 33



ⓘ 切勿现在尝试将LCD面板完全分离开来，它仍与iPad通过位于Home键附近的几条线缆相连。只可以从前置摄像头处提起。

- 在LCD面板与LCD屏蔽版之间插入撬棒扁平的一端，轻轻地将其撬起。


步骤 34



① 液晶显示屏由温和的粘合剂固定，在将LCD面板从屏蔽板上翻转之前，请分离粘合剂。

- 在LCD和LCD蔽板之间插入撬棒，并将其滑到iPad的远端。

步骤 35




① 两个宽胶带将LCD与扬声器相连。

- 一只手抓住LCD，另一只手抓住iPad下面的主体。

⚠ 切勿尝试从iPad上完全取出LCD。

- 轻轻地将LCD从扬声器上的胶带中拉出来，小心不要拉动排线。

步骤 36




⚠ 切勿尝试将LCD面板完全分离开来，它仍与iPad通过位于Home键附近的几条线缆相连。只可以从前置摄像头处提起。

- 将LCD像翻书一样，抓住前置摄像头的那一端，将其从后壳中翻转过来。

⚠ 小心，在你翻转的时候，时刻盯着LCD线缆

- 将LCD放置在前面板上，确保能够触及到显示排线。

步骤 37



- 在液晶显示屏和粘贴标签之间滑动撬棒的尖端以分离LCD。
- 在两个粘合片之间轻轻推动；小心不要损坏附近任何的电缆。

步骤 38




- 移除LCD屏蔽版上的七颗1.8mm Phillips #00 螺丝。

步骤 39




- 使用撬棒扁平的一段撬起LCD 屏蔽板。
- 移除LCD屏蔽版。

步骤 40 — LCD面板




- 从显示屏电路支架上取下以下十字螺丝 # 00螺丝：
 - 一颗2.7mm螺丝
 - 两颗1.4mm螺丝

步骤 41



- 从iPad上取下显示屏电路支架。


步骤 42



- 使用撬棒的点轻轻地将电池连接器从主板上的插座上提起。

⚠ 要小心，只能撬起电池连接器，而不是在插座本身上。如果您在主板插槽上撬起，则可能会完全破坏连接器。


步骤 43



- 使用平头端将LCD连接器从主板上的插座上提起。


⚠ 不要撬开连接器旁边的大IC，否则可能会破侧面轻轻地撬坏连接器。从连接器的起，如图所示。

步骤 44



- 从iPad上取下LCD面板。

步骤 45 — 前面板



- 使用撬棒将数字转换器电缆连接器从插座上提起。

步骤 46



- 将撬棒滑入数字面板的电池侧，开始与后壳分离。
- 将数字面板抬起以去除最后的粘合剂。

步骤 47



- 从iPad上提起并取出前面板。

步骤 48 — 電池組



ⓘ 電池用一些粘合劑固定在iPad外殼上，這些粘合劑需要加熱才能分開。

- 加熱一個iOpener，並將其放在iPad背面的中心。
- 大約兩分鐘後，取出iOpener並將其放在iPad的右側，即離相機最遠的一側。

步驟 49



⚠ 在以下過程中，您將在iPad的電池和後蓋之間滑動薄塑料卡，以分離將電池固定到位的膠粘劑。小心保持卡片盡可能平坦，以避免彎曲電池，這可能會損壞電池，並釋放出危險的化學物質。


- 將iPad重新翻過來，並將塑料卡插入距離邏輯板和右揚聲器最近的電池下。
- i** 如果遇到明顯的阻力，重新加熱iOpener並重複上一步，使粘合劑有更多的時間軟化。

步驟 50



- 取下塑料卡並將其插入距離殼體邊緣最近的電池。

步驟 51




- 在靠近前置攝像頭的邏輯板一側的電池下方插入第二張塑料卡。

步驟 52



- 將電池下面的第二張卡插入耳機插孔附近。

步驟 53



- 抓住兩張卡，然後慢慢將機箱側電池從後殼拉出約兩英寸。
- 慢慢地剝離，盡量不要彎曲電池。

步驟 54



- 將右側卡向另一個電池下方移動。

步骤 55



- 將左側卡向上移動到另一個電池下方。

步骤 56



- 握住兩張卡，用它們從後殼上取下電池。
- 從iPad中取出電池。

要重装你的设备，参照这些步骤倒序操作。