
# iPod二代电池更换

电池续航不行？换一个。

撰写者: iRobot



## 介绍

电池续航不行？换一个。

**工具:**

iFixit Opening Tool (1)

**章节:**

iPod 1/2G Replacement Battery (1)

### 步骤 1 — 后盖




在打开（物理）iPod之前，确保hold开关保持在锁闭位置

## 步骤 2




ⓘ 打开 iPod 可能具有挑战性。打开iPod之前需要几次尝试，请不要气馁。

- 将塑料 撬棒插入 iPod 白色塑料正面和金属背面之间的接缝中。插入撬棒后，沿着接缝移动它以松开将iPod固定在一起的五个卡扣。

## 步骤 3




- 持续移动你的撬棒直到打开ipod为止。

## 步骤 4



- 在 iPod 的一角撬，松开将 iPod 固定在基座连接器附近的两个卡扣。

## 步骤 5




- 松开另一侧固定 iPod 的五个卡扣。轻轻扭动 iPod 的前面板，也许可以松开卡扣。

## 步骤 6




- 提起后盖。
- 确保后盖没有挂上耳机孔。

## 步骤 7 — 电池




- 把电池上面的金属胶带撕下来。

## 步骤 8




- 提起电池，把它放在一边。（它仍然链接到主板上）

## 步骤 9



- 从末端提起硬盘（靠近火线接口的一边）可以让你将电池从主板上拿下来的更容易。

## 步骤 10



- **小心地**将电池从主板上拔下。请不要拽线，拔接口。

---

要组装你的iPod，请反过来。