
替换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015中期版本的网卡

替换MacBook Pro 15" Retina 显示器2015中期版本的网卡。

撰写者: Andrew Optimus Goldheart



æ¤æ–‡æ¡£”Ÿæˆäº Ž 2020-11-24 02:22:01 PM (MST)ã€,

介绍

你在无线（Wi—Fi或者蓝牙）连接上遇到麻烦了吗？用这条指南来替换你的网卡。

工具：

- T5 Torx Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air (1)

章节：

- MacBook Pro 13" Retina (Early 2015) Airport/Bluetooth Board (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 1 — 底部盖板



- 取出固定Macbook Pro底壳的P5梅花螺丝，如下：
  - 8颗3.1mm螺丝
  - 两颗2.3mm螺丝


步骤 2





- 从屏幕转轴一侧的边缘抬起，把底部盖板从MacBook Pro上抬起来。

步骤 3






底部盖板上有两个塑料夹子（红色），在上面的箱子里卡扣（橙色）可以装进塑料夹子。

在重新组装过程中，轻轻地将盖板的中心推到它的两个塑料夹上。

步骤 4 — 电池连接器



- 把电池连接器上的标签撕掉。

æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäº Ž 2020-11-24 02:22:01 PM (MST)ã€‚




步骤 5





- 在逻辑板上轻轻抬起电池连接器的每一端，将连接器从其插座上撬开。
- 将连接器弯曲，确保电池连接器不意外地与逻辑板接触。


步骤 6 — 网卡

- 断开三根插在网卡上的天线，并把它们向上弯。


小心地去挑每一个插头，并且注意别挑了插槽。


步骤 7




- 拆掉固定网卡的这一颗单独的2.9mm T5内梅花头螺丝。

步骤 8







- 将网卡的末端抬起足够高度，以便越过它正后方的散热铁。

⚠ 不要把网卡抬得太高，否则你有可能伤到插头或是插槽。

- 将网卡从它在主板上的插槽中笔直地拉出来。

ⓘ 在网卡的下面会有一些散热膏。在你要把网卡重新装回去，或是装到别的主板上的时候别忘了再涂上散热膏。

要重新组装你的设备，把这些步骤反过来做一遍就行。

æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2020-11-24 02:22:01 PM (MST)ã€,

æ¤æ–‡æ¡£”Ÿæˆäºž 2020-11-24 02:22:01 PM (MST)ã€,