更换iPhone 7 Plus的显示屏总成

仅用于拆卸iPhone 7 Plus的显示屏总成的前提指南。

撰写者: Paige Reisman



© iFixit — CC BY-NC-SA

介绍


拆卸显示屏总成的前提指南。

工具:

- Spudger (1)
- Suction Handle (1)
- iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)
- iOpener (1)
- Tri-point Y000 Screwdriver (1)
- Tweezers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 1 — 显示屏总成





⚠ 确保电池接口是断开的。

- 使用撬棒的平端或者指甲以撬开两个下部显示连接器，笔直地从逻辑版的插座上撬起。

若要重新安装连接器，向下按压直到其到位，接着重复按下另一端。请不要按压中部。若连接器未对准，可能会弯曲从而造成永久损伤。

如果你在重新组装手机时有空白屏幕，显示屏上有白线，或部分、完全没有触摸响应，请尝试断开连接并小心地重新连接这两根电缆，并确保它们完全就位。

步骤 2






- 卸下三颗固定前部面板传感器组件连接器的保护盖的三端Y000螺丝。
  - 一颗1.3mm螺丝
  - 两颗1.0mm螺丝
- 卸下保护盖。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 3





- 从逻辑板的插座上断开前部面板传感器总成连接器。

这种按压连接器应该小心避免弯曲损伤。

步骤 4



- 卸下显示屏总成。

在重组过程中，如果你想在手机边角重新涂抹粘合剂，就先暂停在这个步骤。

© iFixit — CC BY-NC-SA

参考下列步骤的相反顺序以重新组装你的设备。

© iFixit — CC BY-NC-SA