iPod 第 4 代或 Photo 後面板更換

卸下後面板以訪問 iPod 的內部結構。

撰写者: Andrew Bookholt



æ¤æ–‡æ¡£”Ÿæˆäº Ž 2022-11-26 12:37:00 AM (MST)ã€,

介绍

卸下後面板以訪問 iPod 的內部結構。

工具：

- iFixit Opening Tool (1)
- iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)

章节：

- iPod 4G 20 GB Rear Panel (1)
- iPod 4G 40 GB Rear Panel (1)

æ¤æ–‡æ¡£”Ÿæˆäº Ž 2022-11-26 12:37:00 AM (MST)ã€,

步驟 1 — 後面板




打開 iPod 之前，請確保保持開關處於鎖定位置。 橙色條應該可見，表示開關處於鎖定位置。

步驟 2







- 將三角撬片盡可能插入 iPod 右側邊緣的塑料前面板和金屬後面板之間的接縫中。
  - 您可能需要前後搖動撥片才能將其滑入更遠。
- 使用三角撬片撬起塑料前面板並釋放五個固定片（見第三張照片）。
- 沿著 iPod 的邊緣滑動撬片並繼續撬動以釋放其餘的固定片。
- 在右側的所有五個標籤都空閒後，外殼應該很容易打開。

© iFixit — CC BY-NC-SA


步驟 3



iPod 外殼現已打開，但暫時不要將兩半分開。 仍然有一條橙色的帶狀電纜將耳機插孔連接到邏輯板。

- 像書本一樣打開外殼，底座連接器邊緣位於頂部，然後將後面板放在 iPod 前半部分旁邊。

步驟 4



- 使用塑料工具或指甲小心地斷開橙色耳機插孔電纜。 在拉的時候請確保拉連接器而不是電線本身。

  這種帶狀電纜非常脆弱。 如果要更換電池，可以選擇跳過此步驟，保持耳機插孔與主板連接。 將後殼支撐並用膠帶固定在盒子上以將其固定到位。 工作時要非常小心，不要拉傷易損的耳機插孔電纜。

要重新組裝您的設備，請以相反的順序按照這些說明進行操作。

© iFixit — CC BY-NC-SA