
华为P9 后壳

取下华为P9的后壳。

撰写者: Tobias Isakeit



æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2020-11-20 12:51:14 PM (MST)ã€‚

介绍

使用本指南取下华为P9智能手机的后壳。

工具：

- SIM Card Eject Tool (1)
- Spudger (1)
- Tweezers - Pro/ESD/Angled (1)
- Phillips #000 Screwdriver (1)
- iSclack (1)
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)

章节：

- Huawei P9 SIM and SD Card Tray (1)

æ¤æ–‡æ¡£”Ÿæˆäº Ž 2020-11-20 12:51:14 PM (MST)ã€,

步骤 1 — 后壳





- 首先关掉你的手机然后移走SIM卡拖。
- 拧下两颗位于设备底部USB TYPE-C接口接口附近的两颗防撬P2螺丝。

如果屏幕破裂，您可能需要使用一些胶带粘贴在屏幕玻璃上来保护眼睛免受玻璃碎片损伤，并为下一步使用吸盘吸附屏幕获得更好的吸力来打开手机。

步骤 2





- 使用 iSclack 或者吸盘来将屏幕模组与后壳分离。

不要完全移除后面板。 有一个电缆连接到它！ 它从指纹传感器连接到显示模组。

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 3 — 指纹传感器





- 使用撬棒来断开指纹传感器的排线以从主板分离

按照本指南相反步骤来重新组装设备。

© iFixit — CC BY-NC-SA