



三星 Galaxy A5 显示屏更换

本指南将向您介绍如何更换三星 Galaxy A5 的显示屏。

撰写者: Tobias Isakeit



介绍

使用本指南来更换三星 Galaxy A5 的损坏或破碎的显示屏。



工具:

- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



章节:

- [Galaxy A5 \(2015\) Screen](#) (1)
- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

步骤 1 — 显示屏



- 关机。
 - ⓘ 如果你的屏幕破裂，你可以用胶带粘覆前面板，以保护自己免受玻璃碎片划伤，并能更好的抓起它。
 - 使用 iOpener 软化显示屏边缘上的胶水。首先加热侧面，然后加热底部。
 - 使用 iSclack 或吸盘手柄，您可以将显示屏提起一点点，以便将撬片插入间隙。
- ⚠ 插入开口的尖端，并沿着侧面滑动，以划开胶水。分离顶部和底部。

步骤 2



- 当侧面的胶水不够松动时，可以将显示屏稍微提起一点，以便在开启按钮的位置看到显示屏的底部。
- 用第二个撬片，沿着底部边缘划动。
⚠ 注意两个触摸按钮的位置（请参阅下一步的方向）。慢慢来，耐心一点。
- 重复上一步，并在对侧也插入撬片。

步骤 3



- 再次拿出 iOpener 加热底部和顶部，进一步软化胶水。
- 现在您可以将底部的撬片移向主页按钮，并最终将显示屏向顶部打开。
⚠ 不要全打开显示器。它仍要连接到主板。
- ☑ 主页按钮可能粘在显示屏组件上或留在中框上。如果你的新显示器没有附带，请留意。

步骤 4



- 在右上角，您可以找到显示屏的连接器。使用撬棒拔掉它。
- 现在您可以取下显示屏了。

要重新组装您的设备，请按照相反的顺序执行这些指示。