
Macbook Pro 15" (2012年中)(Retina显示器）Airport板更换

替换掉你的Macbook Pro 15" (2012年中)(Retina显示器）里的Airport板

撰写者: Jake Devincenzi



æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäºž 2020-11-21 12:42:39 PM (MST)ã€‚

介绍

有连接的问题吗？参照这份指南来替换Airport板。

工具：

- MacBook Pro and Air 5-Point Pentalobe Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- T5 Torx Screwdriver (1)

章节：

- MacBook Pro 13" and 15" (Late 2012/Early 2013) Retina Airport/Bluetooth Board (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

步骤 1 — 后盖




- 将固定 MacBook Pro 后盖的 P5 五角螺丝拆掉：
  - 8颗 3.0mm 螺丝
  - 2颗 2.3mm 螺丝

步骤 2




- 从后盖盖和主机壳夹扣处抬起，从MacBook Pro上取下后盖。
- 将取下的后盖放到一边。


步骤 3 — 电池连接器



- 揭开盖住电池接口的警告标签。

步骤 4






- 使用撬棒平头的那端，轻轻地将电池接口直接从逻辑板上的插座中撬出。
- 弯曲电池电缆，确保电池接口不会意外接触逻辑板。


© iFixit — CC BY-NC-SA


步骤 5 — Airport板



- 使用spudger（撬棒）的尖端将三个天线连接器从AirPort板上的插座上拆下。

步骤 6





- 卸下将AirPort板固定到主板的单个2.9 mm T5 Torx 螺丝。
- 抓住电路板边缘并将其从接口中滑出。
- 抬起并卸下AirPort板。

æ¤æ–‡æ¡£”Ÿæˆäº Ž 2020-11-21 12:42:39 PM (MST)ã€,

请以相反的步骤来重新组装您的设备。

æ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆäº Ž 2020-11-21 12:42:39 PM (MST)ã€,